

KARTA WYROBU / GWARANCYJNA

1. Nazwa wyrobu : **Przetwornik obrotowo-impulsowy**
2. Typ : **PFI 60**
3. Nr seryjny :
4. Ilość impulsów na jeden obrót przetwornika :
5. Ilość kanałów wyjściowych :
6. Sygnały wyjściowe: : kanał A, kanał B, kanał TOP „0”, kanał A negacja,
kanał B negacja, kanał TOP „0” negacja.
- liczące : Dwa prostokątne sygnały A i B oraz ich negacje.
Kanał A wyprzedza B przy wirowaniu zgodnie
z ruchem wskazówek zegara o $90^\circ \pm 45^\circ$.
Współczynnik wypełnienia 1: $1 \pm 50\%$.
- zerowy : Jeden impuls prostokątny na obrót TOP „0”.
7. Standard sygnałów wyjściowych : - TTL; SN5404J, SN7404N
- TTL OC; SN5406J, SN7406N
- HTL; „0” < 1,2V ; „1” > 6,0V dla $R_o=300\ \Omega$
- HTL-M; ESM 1602B
„0” < 1,6V; „1” > 8,0V
- NL nadajnik linii; SN55114J, SN75114N
- RS-422; ST26LS31BN, DS26LS31CN
8. Wyprowadzenia sygnałów z przetwornika (złącze 9-cio stykowe typu D-Sub, wtyk męski / Wsz 10):

<i>nr styku</i>	<i>nazwa sygnału</i>	<i>kabel LiYCY 8x0,25mm²</i> <i>kolor przewodu</i>
1.	zasilanie	czerwony
2.	kanał TOP „0”	niebieski
3.	kanał B	zielony
4.	kanał A	żółty
5.	0V	biały
6.	nc (ekran dla złącza Wsz)	
7.	kanał TOP „0” negacja	popielaty
8.	kanał B negacja	różowy
9.	kanał A negacja	brązowy

Uwaga: Przewody niewykorzystane zaizolować!

9. Zasilanie :
10. Maksymalna częstotliwość sygnału wyjściowego : kHz
11. Średnica osi : 6H7
12. Średnica obudowy : 58 mm
13. Wysokość obudowy : 72 mm / 85 mm
14. Masa : około 430 g
15. Uszczelnienie wałka : - pierścień gumowy G
- dławnica D
16. Zakres temperatur pracy :°C do +°C

Data sprzedaży: **Podpis:**

Wyrób podlega 12-miesięcznej gwarancji pod warunkiem prawidłowej eksploatacji.